

Katalóg produktov





Obsah:

4-hranné pletivá / 3

Okrasné pletivá / 4

Zvárané pletivá v rolkách / 5

Hobby pletivá / 7

Plotové panely / 8

Stĺpiky / 10

Príslušenstvo k plotom / 12

Bránky a brány / 14

Drôty / 17

4-hranné pletivá

Pletivo KLASIK je ekonomicky najvýhodnejšie pletivo určené pre oplotenie záhrad, pozemkov a firemných objektov. Možno ho použiť do každého terénu, pretože výborne kopíruje terénne nerovnosti.

KLASIK ZN

Výška pletiva	Priemer drôtu	Veľkosť oka	Povrchová úprava	balenie
100 cm 125 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm	2,15mm	6 x 6 cm	ZN	10 a 25m



Príslušenstvo:

stĺpik ZN, šponovací + viazací drôt ZN, ostatný drôt ZN, napínák ZN, betónový panel - (lacnejšia náhrada betónového múrika)

KLASIK PVC

Výška pletiva	Priemer drôtu	Veľkosť oka	Povrchová úprava	balenie
100 cm 125 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm	2,40mm	5 x 5 cm 6 x 6 cm	ZN + PVC	10 a 25m



Príslušenstvo:

stĺpik PVC alebo stĺpik UNIX, šponovací + viazací drôt, ostatný drôt PVC, betónový panel - (lacnejšia náhrada betónového múrika)

4-hranné pletivá / Okrasné pletivá

ALUGREEN

Pevné a odolné pletivo klasického tvaru určené pre oplatenie záhrad, pozemkov, firemných objektov a všade tam kde sa vyžaduje zvýšená pevnosť a životnosť oplatenia (psy, frekventované miesta atď) za výhodnejšiu cenu ako pevné PVC pletivá. Životnosť min. 30 rokov.

Odstraňuje nevýhodu Zn pletív (menšiu životnosť) a bežných PVC pletív (nižšiu pevnosť).

Výška pletiva	Priemer drôtu	Veľkosť oka	Povrchová úprava	balenie
100 cm 125 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm	2,15mm	6 x 6 cm	ZN	25m



Príslušenstvo:

stĺpik PVC alebo stĺpik UNIX, šponovací + viazací drôt, ostatný drôt PVC, betónový panel - (lacnejšia náhrada betónového múrika)

OKRASNÉ PLETIVO

Veľmi pekný dizajn týchto pletív je využívaný predovšetkým na vymedzenie priestoru a ochranu kvetinových záhonov, kríkov, mladých stromčekov a pod. v rámci záhrad rodinných domov. Povrchová úprava Zn+PVC farba Ral 6005 zelená.

Výška pletiva	Priemer drôtu (mm)	Veľkosť oka (mm)	Povrchová úprava	balenie
100 cm 125 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm	Horizontálny drôt 1,55- 2,4 Vertikálny drôt 2,0- 3,0	150 x 90mm	ZN + PVC	25m



Príslušenstvo:

stĺpik UNIX priemer 38mm, stĺpik Lux, šponovací + viazací drôt, napínák PVC

Zvárané pletivá v rolkách

Patria k novému, vyššiemu štandardu drôtených oplotení. Možno ich použiť na oplotenie záhrad, parkov, rodinných domov a priemyselných objektov. Tento typ pletív je vhodný pre rovinný, alebo mierne šikmý terén. V kombinácii so stĺpikom Unix umožňuje jednoduchú a rýchlu profesionálnu montáž. Veľmi kvalitná povrchová úprava (Zn+PVC) týchto pletív má záruku 15 rokov. Štandardne sa dodáva v zelenej farbe. Na objednávku je možné pletivo dodať v antracitovej farbe (min. odberné množstvo je 200bm).



Príslušenstvo k zváraným pletivám:


stĺpik UNIX , spinky Unix, kliešte Unix
profi, šponovacie kliešte, hrebeňový
napínák, tieniaca sieť, ostnatý drôt PVC,
betónový panel - (lacnejšia náhrada
betónového múrika)

PLASTI ROL

Estetické, ekonomické a moderne vyzerajúce oplotenie pre domáce využitie, záhrady, parky, alebo ako nosný prvok pre popínavé rastliny na stenách múrov.


Výška pletiva	Priemer drôtu Zn/ PVC	Veľkosť oka (mm)	Povrchová úprava	balenie
60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm	1,7 / 2,2 mm	101,6 x 50,8	ZN + PVC	25m

Zvárané pletivá v rolkách



LUXOR 2				
Výška pletiva	Priemer drôtu Zn/PVC	Veľkosť oka (mm)	Povrchová úprava	balenie
100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm	2,0 x 2,5 mm	101,6 x 50,8	ZN + PVC	25m

Kombinácia pevnosti, esteticnosti a ceny predurčuje toto oploštenie byť najpoužívanejším hlavne pre oploštenia záhrad rodinných domov a verejných parkov.



FORTE MEDIUM				
Výška pletiva	Priemer drôtu (mm)	Veľkosť oka (mm)	Povrchová úprava	balenie
100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm	2,2 x 2,5 mm	50,8 x 50,8	ZN + PVC	25m

Dekoratívne a veľmi pevné oploštenie určené všade tam, kde je potrebná veľká odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Je to ideálne oploštenie pre firemné areály, letiská a vojenské priestory.



Hobby pletivá

ZAJAČIE PLETIVO

Veľkosť oka	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava	balenie
10 mm 16 mm 20 mm	1,4 1,4 1,6	ZN	10 m

Tento typ pletiva je určený na stavbu kliebok pre zvieratá, ďalej ako sito na preosievačky, sušiarne poľnohospodárskych produktov a pod.



6-HRANNÉ PLETIVO

Veľkosť oka	Priemer drôtu 6-hrn. ZN	Priemer drôtu 6-hrn. PVC	balenie	
			ZN	PVC
13 mm 16 mm 20 mm 25 mm	0,7 mm	0,9 0,9 0,9 1,0	25 m	50 m

Použitie je hlavne v poľnohospodárstve na ohradenie hydiny, vtáctva, ochranu stromov pred zajacmi, pod trávniky ako ochrana proti krtkom, stavbu bažantní a pod.



ZVÁRANÁ SIET'

Veľkosť oka	Priemer drôtu (mm)	Povrchová úprava	balenie
13 mm 16 mm 20 mm 25 mm	0,8 1,2 1,45 2,05	ZN	25 m

Využíva sa na stavbu kliebok pre vtáky a menšie zvieratá, ochranu pohyblivých častí strojov a pod.



Plotové panely

Moderný dizajn, tuhosť, profesionálne prevedenie a variabilita ich predurčujú na rezidenčné oplotenia firiem, priemyselných areálov, športových centier, škôl a pod. Oplotenie je vhodné do rovinného aj šikmého terénu (formou odskokov). Osadením oplotenia zo zvarovaných panelov získate veľmi odolné oplotenie s dlhou životnosťou.



Príslušenstvo k zvarovaným panelom:

stĺpiky UNIX 50mm s úchytom Delfín 50mm (PVC), alebo s úchytom Delfín super (kov)
stĺpik FAMAQUICK s úchytom Famaquick, skrutka Famaquick
betónový panel (lacnejšia náhrada betónového múrika), ostnatý drôt PVC.

Počet úchytoz potrebných na jeden stĺpik Unix je rovnaký ako počet prelízov použitého panela !!

Počet úchytoz potrebných na jeden stĺpik Famaquick je 2x väčší ako počet prelízov použitého panela !!

EURO BRICO

Veľkosť oka (mm)	Výška / dĺžka panela (m)	Povrchová úprava	Počet prelízov	Priemer drôtu
200 x 50	1,18 / 2,5	ZN + PVC	2	4 mm
	1,46 / 2,5		3	
	1,74 / 2,5		3	
	1,97 / 2,5		4	



Ekonomická varianta oplotenia zo zvarovaných panelov. Výborný pomer pevnosť kvalita/cena. Štandardne sa dodáva v zelenej farbe. Na objednávku – farebné odtiene RAL, alebo pozinkované prevedenie.

Plotové panely

EURO DELFÍN

Veľkosť oka (mm)	Výška / dĺžka panela	Povrchová úprava	Počet prelisov	Priemer drôtu
200 x 50	0,98 / 2,6 m	ZN + PVC	2	5 mm
	1,18 / 2,6 m		2	
	1,46 / 2,6 m		3	
	1,74 / 2,6 m		4	
	1,94 / 2,6 m		4	

Referenčné a profesionálne oplatenie zo zváraných panelov, ktoré maximálne ochráni Váš priestor. Štandardne sa dodáva v zelenej farbe. Na objednávku –farebné odtiene RAL, alebo pozinkované prevedenie.



2D - PANEL

Veľkosť oka (mm)	Výška / dĺžka panela	Povrchová úprava	Priemer drôtu horizontálny	Priemer drôtu vertikálny
200 x 50	1,63 / 2,506	ZN + PVC	6 mm	5 mm
	1,83 / 2,506			
	2,03 / 2,506			

Veľmi pevné, odolné a moderne vyzerajúce oplatenie bez prelisov určené všade tam kde je vyžadovaná najvyššia bezpečnosť objektu. Vysoká pevnosť panela je dosiahnutá zdvojením horizontálnych drôtov o priemere drôtu 6,0mm. Panely 2D sú len na objednávku.



Stĺpiky



STĽPIK ZN

Výška	Priemer (mm)	Povrchová úprava
200 cm 250 cm	38 38	ZN
200 cm 250 cm	48 48	
Vzpera ZN		
200 cm 250 cm	38	ZN



Kruhový obojstranne pozinkovaný stĺpik vhodný k pletivu Klasik ZN.



STĽPIK PVC

Výška	Priemer (mm)	Povrchová úprava
150 cm	40	ZN + PVC
200 cm	40	
250 cm	40	
150 cm	48	ZN + PVC
200 cm	48	
250 cm	48	
Vzpera UNIX		
145 cm	35	ZN + PVC
200 cm		
240 cm		



Kruhový obojstranne pozinkovaný a následne poplastovný vysoko adhézny PVC.

Stĺpik PVC je odolný voči UV žiareniu a je vhodný k pletivu Klasik PVC ako aj k pletivám zváraným v rolkách. Štandardne je dodávaný vo farbe zelenej Ral 6005.

Príslušenstvo pre stĺpiky Zn a PVC:

Príchytka na uchytenie špon. drôtu, k vzpere UNIX je potrebná objímka podľa priemeru použitého stĺpika, úchyt pre betónový panel, platňa, bavolet pre ostnatý drôt.

Stĺpiky

STĽPIK UNIX

Výška	Priemer (mm)	Povrchová úprava
150 cm	38	ZN + PVC
200 cm	38	
225 cm	38	
250 cm	38	
150 cm	50	ZN + PVC
200 cm	50	
225 cm	50	
250 cm	50	
300 cm	50	
500 cm	70	ZN + PVC

Vzpera UNIX		
145 cm	35	ZN + PVC
200 cm		
240 cm		



Univerzálny stĺpik vhodný k všetkým typom pletív, ako aj pre plotové panely. Vysoko kvalitná povrchová úprava (obojstranne Zn + vysoko prílnavé pvc) zaručuje dlhú a bezúdržbovú životnosť stĺpika. Vyztužovacie prelisy robia stĺpik veľmi odolný voči deformáciám. Montáž pletiva alebo špon. drôtu k stĺpiku je veľmi jednoduchá a rýchla vďaka montážnemu nosu stĺpika a spinkám Unix. Stĺpik sa štandardne dodáva v zelenej farbe, ostatné farby Ral, alebo v úprave - žiarový zinok na objednávku.

Príslušenstvo :

Spinka UNIX, objímka na uchytenie vzpery k stĺpiku, kliešte UNIX profi, úchyty pre plotové panely

STĽPIK FAMAQUICK

Výška	Povrchová úprava
160 cm	ZN + PVC
200 cm	
220 cm	
240 cm	
280 cm	



Moderný dizajn a pevnosť tohto stĺpika v kombinácii s plotovým panelom vytvára dokonalé a elegane vyzerajúce oplotenie s dlhou životnosťou. Stĺpik sa štandardne dodáva v zelenej farbe, ostatné farby Ral na objednávku.

Príslušenstvo : Úchyt Famaquick, Skrútko Famaquick



Príslušenstvo k plotom



Úchyt Delfín 50mm (PVC)

(prichytenie plotového panela k stĺpiku UNIX 50mm)



Úchyt Delfín 70mm (PVC)

(prichytenie plotového panela k stĺpiku UNIX 70mm)



Úchyt Delfín super (kov)

(nedemontovateľnéprichytenie plotového panela k stĺpiku UNIX)



Úchyt +skrutka Famaquik

(prichytenie plotového panela k stĺpiku FAMAQUIK)



Úchyt INOX (nerez)

(prichytenie plotového panela k bránkovejmu stĺpiku, alebo k múriku)



Betónový panel a úchyt bet. panela (PVC)

(náhrada za betónový múrik)



Tieniaca sieť

Výška (m):
1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,0/25bm



Napínák (kov)

(napnutie šponovacieho drôtu)



Príchytká na drôt

(na prichytenie šponovacieho drôtu k stĺpikom Zn a PVC)



Šponovacie, viazacie drôty ZN a PVC



Kliešte a spinky UNIX

(na prichytenie pletiva a špon.drôtu k stĺpiku UNIX)



Kliešte BABY GRAF a spinky OMEGA

(náhrada za viazací drôt)

Príslušenstvo k plotom



Objímka (kov)

(príchytenie vzpery
UNIX ku stĺpiku)



Bavolet

(Nadstavec na ostnatý drôt)



Ostnatý drôt



**Platne na stĺpiky
a vzpery (kov)**

(ukotvenie na betónový múrik)



Šponovacie kliešte

(výšponovanie oplatenia zo
zváraných pletív v roľkách)



Hrebeňový napinák

(montážna pomôcka na zrýchlené
výšponovanie zvár. pletív v roľkách)



Zemné vruty

(osadenie stĺpika bez
betónovania)



Čapica na stĺpik (PVC)

Priemery: 38, 48, 50, 70mm



Pôdny vrták

Brány

BRÁNKA KLASIK - jednokřídlová

Výška	Priechod	Povrchová úprava
100 cm 125 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm	1,0m	Farba zelená RAL 6005

Brány (jednokřídlové) a brány (dvojkřídlové) KLASIK sú určené na oplatenie záhrad, stavebných parciel, poľnohospodárskych a lesných objektov a všade tam kde je potrebný vstup na pozemok ktorý je oplatený z pletiva Klasik. Pevná konštrukcia a povrchová úprava zaručujú dlhú životnosť. Brány sú dodávané s kompletným príslušenstvom



BRÁNKA KLASIK - dvojkřídlová

Výška	Priechod	Povrchová úprava
100 cm 125 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm	3,6m	Farba zelená RAL 6005



Sú vyrobené z ocelových trubiek o priemere 42mm, výplet s pletivom Klasik PVC, stĺpiky majú priemer 60mm, zámok FAB, nastaviteľné pánty, dorazový diel so skrutkou. Povrchová úprava lakovaním základnou dvojzložkovou epoxidovou farbou a vrchnou dvojzložkovou polyuretánovou farbou Ral 6005 - zelená.

Brány

BRÁNA STRONG - jednokrídlová

Výška	Prieťah	Povrchová úprava
100 cm 125 cm 150 cm 180 cm 200 cm	1 m	ZN + PVC

Bránky (jednokrídlové) a brány (dvojkřídlové) STRONG majú moderný dizajn a veľmi pevnú konštrukciu, sú predurčené k oploteniam zo zvaraných roliek a plotových panelov ako aj vstupných bránok do predzáhradiek rodinných domov, firemných areálov, škôl, športovísk a pod.



BRÁNA STRONG - dvojkřídlová

Výška	Prieťah	Povrchová úprava
100 cm 125 cm 150 cm 180 cm 200 cm	4 m	ZN + PVC

Sú vyrobené z štvorcového profilu 40x40mm, stĺpiky pre jednokřídlovú bránu sú vyrobené z štvorcového profilu 60x60mm, pre dvojkřídlovú 100x100mm, výplň 50x300mm, priemer drôtu 5mm, uzamykanie FAB, nastaviteľné pánty, kvalitná povrchová úprava Zn+PVC, Ral 6005 zelená, iné farby, rozmery a výplne na objednávku. Brány môžu byť dodávané aj s prípravou na motorizáciu na objednávku.



Drôty

DRÔTY	
Povrchová úprava	Priemer
FE / Žihané	0,80 mm
	1,00 mm
	1,25 mm
	1,40 mm
	1,60 mm
	2,00 mm
	2,20 mm
	2,50 mm
	2,80 mm
	3,15 mm
	4,00 mm
	5,00 mm
ZN / Pozinkované	0,80 mm
	1,00 mm
	1,25 mm
	1,40 mm
	1,60 mm
	2,15 mm
	2,50 mm
	2,80 mm
	3,15 mm
Alugreen 3xZN+AL	3,00 mm



Drôty Fe sú balené v kruhoch cca 80 - 100kg

Drôty Zn sú balené v kruhoch cca 20 - 50kg

